WorkGuard

Europe
Ansell Healthcare Europe NV
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00 🖷 +32 2 528 74 01
www.ansell.eu

United States
Ansell Healthcare
200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701
☎ +1 800 800 0444 🖷 +1 800 800 0445
www.ansellpro.com

Japan
Ansell Japan Ltd.
Tokyo, Japan
☎ +81 3 5805 3781

Malaysia
Ansell Services (Asia) Sdn Bhd
☎ +60 3 5541 9797

Canada
105 Lauder Street, Cowansville QC J2K 2K8
☎ +1 800 363 8340

Australia
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
☎ +61 1800 337 041 🖷 +61 1800 803 578
www.ansellasiapacific.com

Ansell

08/2010

MODE D'EMPLOI

FR

GANTS ANSELL WORKGUARD

A. Utilisation

La présente notice d'utilisation complète les informations spécifiques mentionnées à l'intérieur de chaque niveau d'emballage.
Ces gants sont essentiellement conçus pour protéger les mains et/ou les avant-bras contre les risques mécaniques et/ou thermiques. Ils sont conformes aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE et de ses amendements et portent le marquage requis. Les gants sont également conformes aux normes européennes applicables.

Nous vous demandons instamment de veiller à ce que ces gants soient utilisés uniquement dans les applications pour lesquelles ils sont prévus.

Explication des pictogrammes et des normes applicables :

A B C D
EN 388: 2003

Protection contre les risques mécaniques
A: résistance à l'abrasion
B: résistance à la coupure
C: résistance à la déchirure
D: résistance à la perforation

A B C D E F
EN 407: 2004

Protection contre la chaleur
A: inflammabilité
B: chaleur de contact
C: chaleur convective
D: chaleur radiante
E: petites projections de métal en fusion
F: quantités importantes de métal en fusion

EN 12477 A:2001
Gants de protection pour les applications de soudage qui n'exigent pas une grande dextérité

Attestation de type CE délivrée par Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.
Pour obtenir un double de la Déclaration de conformité ou de plus amples informations sur les performances du produit, veuillez contacter Ansell.

B. Précautions d'emploi

1. N'UTILISEZ JAMAIS CES GANTS POUR MANIPULER DES PRODUITS CHIMIQUES.
2. Ces gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement dans des pièces mécaniques en mouvement.
3. Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Évitez de porter des gants endommagés, souillés ou usés.
4. Garder les gants à l'abri de toute exposition à une flamme nue.
5. Les gants ne conviennent pas à des applications de soudage qui exigent une grande dextérité, telles que le soudage TIG.
6. Les gants ne laissent normalement pas pénétrer les rayons UV. Il n'existe pas de méthode de test normalisée pour détecter la pénétration des U.V.
7. En cas d'utilisation des gants pour le soudage à l'arc, les gants ne doivent pas servir à protéger contre les décharges électriques. La résistance électrique des gants diminue lorsque ceux-ci sont mouillés.

C. Constituants / Matières premières dangereuses

Les gants sont susceptibles de contenir des constituants dont on sait qu'ils représentent une cause potentielle d'allergies chez les sujets sensibilisés qui peuvent développer une irritation et/ou une allergie de contact. En présence d'une réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin dans les plus brefs délais.
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre contact avec le Service Technique d'Ansell.

D. Instructions d'entretien

Entreposage : Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou à une flamme nue.
Nettoyage : Les gants ne sont pas conçus pour être lavés.

E. Élimination

Les gants usagés risquent d'être contaminés par des agents infectieux ou d'autres matières dangereuses. Il vous est instamment demandé de les éliminer en vertu de la réglementation locale. Pas de décharge ou d'incinération sans contrôle.

Ansell